

Produktdatenblatt

Leere Gabione

Produktbeschreibung:

verletzungsarm gefertigte Gabionenkörbe aus elektrisch punktgeschweißten Stahldrahtgittermatten mit gebogenen und geschweißten Ösen und Steckstabverbindung

Einsatzgebiete:

Böschungssicherung, Lärmschutzwände, Sichtschutzwände, Landschaftsgestaltung
Facingelement von (kunststoff-) bewehrten Erdkörpern,
Verwendung an Schulen, Kindergärten, Senioreneinrichtungen, etc. mit direktem Publikumsverkehr

Matten:

Abmessungen: 200x100cm, 200x50cm, 150x100cm, 150x50cm
100x100cm, 100x50cm, 50x50cm
abweichende Abmessungen auf Anfrage
Maschenweite: 10x10cm und 5x10cm
abweichende Maschenweiten auf Anfrage
Drahtstärke: 4,5mm und 5,0mm
Zugfestigkeit: mind. 450 N/mm²

Steckschließen:

Abmessungen: 50cm, 100cm, 150cm, 200cm
Drahtstärke: 6,0mm
Zugfestigkeit: mind. 450 N/mm²

Distanzhalter:

Abmessungen: 50cm, 100cm, 150cm
Drahtstärke: 5,0mm
Zugfestigkeit: mind. 450 N/mm²

Materialbeschreibung

Material: Stahldraht gem. DIN EN 16120-2
Toleranz gem. DIN EN 10218-2 T1
Beschichtung: Zink-Aluminium -Überzug (Zn 95% / Al 5 %)
Mindestschichtdicken gem. DIN EN 10244-2 Klasse A
Korrosions-
beständigkeit: mind. 3.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227-NSS

Lieferart

Einzelteile auf Palette gebündelt