

Fiche technique Gabion vide

Description du produit Cage de gabion, constituée de panneaux électro-soudés de fils d'acier avec des œillets courbés et soudés, assemblés à l'aide de tiges goupilles. (aspect sécurité: produit avec minimisation des risques de blessure)

Principales Utilisations

Consolidation et sécurisation de berges et talus, écrans acoustiques, murs autoporteurs, aménagements paysagers, élément de coffrage pour remblai renforcé végétalisé, mobilier urbain - utilisation à tous les endroits ouverts au public.

(parkings, crèches, écoles, établissements pour les seniors, etc.)

Panneaux:

dimensions:

200x100cm, 200x50cm, 150x100cm, 150x50cm

100x100cm, 100x50cm, 50x50cm

mailles:

autres dimensions possibles sur demande

10x10cm et 5x10cm

autres mailles possibles sur demande

diamètres des fils:

4,5mm et 5,0mm

résistance mécanique
des fils:

$\geq 450 \text{ N/mm}^2$

Tiges goupilles

longueur:

50cm, 100cm, 150cm, 200cm

diamètres des fils:

6,0mm

résistance des fils:

$\geq 450 \text{ N/mm}^2$

Écarteurs

longueur:

50cm, 100cm, 150cm

diamètres des fils:

5,0mm

résistance mécanique
des fils:

$\geq 450 \text{ N/mm}^2$

Description du matériau

Matériau : revêtement:

fil d'acier conforme à la norme EN 16120-2

tolérance conforme à la norme EN 10218-2, classe T1

résistance

Zinc-Aluminium (Zn 95% / Al 5 %)

à la corrosion:

conformément à la norme EN 10244-2, classe A test

de bouillard salin de 3000h

conformément à la norme EN ISO 9227-NSS

Livraison:

en éléments séparés, conditionnés sur palettes

